СЕРИЯ **STRONG**
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

NEOCLIMA

100%
СТАЛЬНОЙ КОЛЛЕКТОР

BiMetal | ITALY DESIGN | 5 лет гарантии

ВЫСОТА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА
350	500	80

6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций

ДВА В ОДНОМ
стальной коллектор в алюминиевом корпусе

ДВУХЭТАПНАЯ ПОКРАСКА
надежная защита от царапин и сколов

УЛУЧШЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА РАДИАТОРА
обеспечивает эффективный прогрев помещения

EXTRA-ОБРАБОТКА КАЖДОГО РАДИАТОРА
обеспечивает защиту от коррозии

МОДЕЛЬ	STRONG-350	STRONG-500
МОЩНОСТЬ, Вт	118	175
ДАВЛЕНИЕ, Атм: раб./опрес.	22/46	22/46
РАЗМЕРЫ,мм: в.ш.гл.	431x80x80	562x80x80
МАССА, кг	1,28	1,98
ОБЪЕМ, л	0,16	0,30

Внимание! Технические параметры оборудования могут меняться для улучшения качества без уведомления потребителей.

СЕРИЯ **PRAKTICA**
АЛЮМИНИЕВЫЕ

NEOCLIMA

BEST SELLER | ITALY DESIGN | 5 лет гарантии

ВЫСОТА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА
350	500	80

6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
высокий запас прочности

ШИРОКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
дополнительная гарантия от засора системы отопления

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ СПЛАВ
обеспечивает максимальную теплоотдачу

EXTRA-ОБРАБОТКА КАЖДОГО РАДИАТОРА
обеспечивает защиту от коррозии

МОДЕЛЬ	PRAKTICA-350	PRAKTICA-500
МОЩНОСТЬ, Вт	155	195
ДАВЛЕНИЕ, Атм: раб./опрес.	16/32	16/32
РАЗМЕРЫ,мм: в.ш.гл.	427x80x85	576x80x80
МАССА, кг	1,15	1,30
ОБЪЕМ, л	0,27	0,45

СЕРИЯ **PRAKTICA-L**
АЛЮМИНИЕВЫЕ

NEOCLIMA

BEST PRICE | ITALY DESIGN | 5 лет гарантии

ВЫСОТА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА
350	500	70

6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
высокий запас прочности

ДВУХЭТАПНАЯ ПОКРАСКА
надежная защита от царапин и сколов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ СПЛАВ
обеспечивает максимальную теплоотдачу

EXTRA-ОБРАБОТКА КАЖДОГО РАДИАТОРА
обеспечивает защиту от коррозии

МОДЕЛЬ	PRAKTICA-L 350	PRAKTICA-L 500
МОЩНОСТЬ, Вт	145	185
ДАВЛЕНИЕ, Атм: раб./опрес.	16/32	16/32
РАЗМЕРЫ,мм: в.ш.гл.	427x70x70	576x75x70
МАССА, кг	1,07	1,21
ОБЪЕМ, л	0,27	0,45

СЕРИЯ ALUM
АЛЮМИНИЕВЫЕ

NEOCLIMA

NEW

ITALY DESIGN

5 лет гарантии

ВЫСОТА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА
350	500	80

6 секций

8 секций

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
высокий запас прочности

ШИРОКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
дополнительная гарантия от засора системы отопления

УЛУЧШЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА РАДИАТОРА
обеспечивает эффективный прогрев помещения

ДВУХЭТАПНАЯ ПОКРАСКА
надежная защита от царапин и сколов

МОДЕЛЬ	ALUM-500
МОЩНОСТЬ, Вт	195
ДАВЛЕНИЕ, Атм: раб./опрес.	16/32
РАЗМЕРЫ, мм: в.ш.гл.	576x80x80
МАССА, кг	1,30
ОБЪЕМ, л	0,45

STRONG PRAKTICA PRAKTICA-L ALUM

МОНТАЖНЫЙ НАБОР

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEOCLIMA

www.neoclima.ru

Внимание! Технические параметры оборудования могут меняться для улучшения качества без уведомления потребителей.

NEOCLIMA

Al АЛЮМИНИЙ

BiMe БИМЕТАЛЛ

СЕРИИ PRAKTICA/ALUM/STRONG

АЛЮМИНИЕВЫЕ/БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Более **2 500 000** покупателей выбрали Neoclima.